

## Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 2195-CPR-1403001

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

### Aluminium und Aluminiumlegierungen - Strukturprodukte für Bauarbeiten

(Grundlegende eigenschaften des produkts getestet wird, als untrennbar Bestandteil in der Annektieren 1 angegeben)

**ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.**

Rüzgarlıbahçe, ASAŞ İş Merkezi 34810, Kavacak, Beykoz / İstanbul – Türkei

hergestellt durch oder für

**ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.**

Profil: Kışla Alanı Mevkii, Küçücek Beldesi 54400, Akyazı / Sakarya – Türkei  
flaches Produkt: Yazılıgürgen Mh. Fabrikalar Cad. No: 50, 54430, Karapürçek /  
Sakarya – Türkei

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en,

### EN 15088:2005

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 30.01.2014 ausgestellt, am 08.02.2022 erneuert und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren, Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit Methoden und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden und werkseigene Produktionskontrolle Zertifizierungsstellen von der Aufhebung oder Aussetzung der Entscheidung genehmigte genommen. Das Zertifikat wird durch jährliche Überwachungsaudits gelagert und wird nach jedem Überwachungsaudit neu aufgelegt (... längstens jedoch bis 30.01.2023).

İlker Erdinç ELİNÇ

Manager von Bauprodukten Abteilung

## Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 2195-CPR-1403001

### Annektieren 1 - extrudierte Profile

vorgesehenen Verwendungen;

Zur Verwendung in Metallkonstruktionen oder in Verbundmetallkonstruktionen in Gebäuden und im Tiefbau

kontrollierte Leistungsmerkmale;

- Chemische Zusammensetzung
- Maß- und Formtoleranzen,
- Streckgrenze,
- Bruchdehnung,
- Zugfestigkeit.

Zertifizierungsumfang:

| Produkt                         | allgemeine Bedingungen | besondere conditions |                 |            | Größen                                | Legierung                                                                        |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                        | mechanische Spez.    | chemische Spec. | Toleranzen |                                       |                                                                                  |
| Rundstäbe                       | EN 755-1               | EN 755-2             | EN 573-3        | EN 755-3   | von Ø 8 mm bis 320 mm                 | EN AW 6005<br>EN AW 6060<br>EN AW 6063<br>EN AW 6061<br>EN AW 6082<br>EN AW 6463 |
| Vierkantstangen                 |                        |                      |                 | EN 755-4   | Von 10x10 mm bis 220x220 mm           |                                                                                  |
| rechteckige Querschnittsstangen |                        |                      |                 | EN 755-5   | t= 2 mm - 240 mm<br>w= 10 mm - 600 mm |                                                                                  |
| Sechskantstangen                |                        |                      |                 | EN 755-6   | 10 mm - 220 mm                        |                                                                                  |
| extrudierte Röhren              |                        |                      |                 | EN 755-8   | OD= 8 mm - 450 mm                     |                                                                                  |
| Profile                         |                        |                      |                 | EN 755-9   | Umfangsrand 10 mm bis 800 mm          |                                                                                  |
| Präzisionsprofile               | EN 12020-1             |                      |                 | EN 12020-2 | Umfangsrand 10 mm bis 800 mm          | EN AW 6060<br>EN AW 6063                                                         |

  
Ilker Erdinç ELİNÇ

Manager von Bauprodukten Abteilung

## Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 2195-CPR-1403001

### Annektieren 2 – flachgewalzte Produkte

vorgesehenen Verwendungen;

Zur Verwendung in Metallkonstruktionen oder in Verbundmetallkonstruktionen in Gebäuden und im Tiefbau

kontrollierte Leistungsmerkmale;

- chemische Zusammensetzung
- Maß- und Formtoleranzen,
- Streckgrenze,
- Bruchdehnung,
- Zugfestigkeit.

Zertifizierungsumfang:

| Produkt                                                                                                                                                               | allgemeine Bedingungen | besondere conditions |                   |                   | Größen                        | Legierung                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                        | mechanische Spez.    | chemische Spec.   | Toleranzen        |                               |                                                                                  |
| kaltgewalzte Aluminiumbleche, -streifen und -platten                                                                                                                  | EN 485-1               | EN 485-2             | EN 573-3          | EN 485-4          | Dicke von 0,20 mm bis 3,00 mm | EN AW 1050<br>EN AW 1070<br>EN AW 3003<br>EN AW 3005                             |
| Epoxidpolyester, PU-Grundierung + Purpa-Lack, Grundierung + Purpa-Decklack *, PVDF-Decklack ** und HDP-Decklack *** lackierte Aluminiumbleche, -streifen und -platten | EN 485-1, EN 1396      | EN 485-2, EN 1396    | EN 573-3, EN 1396 | EN 485-4, EN 1396 | Dicke von 0,20 mm bis 3,00 mm | EN AW 3103<br>EN AW 3105<br>EN AW 5005<br>EN AW 5052<br>EN AW 5182<br>EN AW 5754 |

(\*) Die Grundierungsdicke beträgt max. 5 µm, die Decklackdicke beträgt maximal 28 µm.

(\*\*) Die Grundierungsdicke beträgt max. 5 µm, die Decklackdicke beträgt maximal 20 µm.

(\*\*\*) Die Grundierungsdicke beträgt maximal 6 µm, die Decklackdicke beträgt maximal 20 µm.

Ilker Erdiç ELİNÇ

Manager von Bauprodukten Abteilung